




# COVEX Cx 130

Expert en protection des sols

## BÂCHE AUTO-ADHÉSIVE IMPERMÉABLE REPOSITIONNABLE



### Caractéristiques techniques

Feutre polyester non tissé 100%, laminé d'un film PE mat, résiné par liant acrylique.

### Mode d'emploi

Veillez à la propreté du sol à travailler. Eteindre le chauffage au sol (chauffant ou réfrigérant). Respecter une température ambiante entre 10°C et 25°C avec une hygrométrie <60%. Chevaucher les lés sur 5 à 10 cm.

### Précautions

Ne pas exercer de pressions importantes permanentes >24h.  
Ne pas exposer la surface au soleil.  
Respecter un temps de séchage minimum de 72h après application d'un traitement de finition sur le sol.

### Important

Ne convient pas aux sols fraîchement posés, poreux ou en pierre naturelle.  
Si dépôt exceptionnel de résine, nettoyer à l'aide d'un chiffon doux à l'eau tiède avec une goutte de produit ménager non abrasif. Le fabricant ne peut être tenu responsable.

### Dimensions

# 1M X 25M

Épaisseur  
**1,3 MM**

Grammage  
**130 GR/M<sup>2</sup>**  
(TOLÉRANCE +/- 5%)

Poids du rouleau  
**3.25KG**  
(TOLÉRANCE +/- 5%)

Conditionnement  
**1/2 BOX PALETTE**  
**DE 22 ROULEAUX**



SAS STRAMEX  
13 rue Saint Isidore -  
69003 LYON - FRANCE  
contact@stramex.fr

