




COVEX Cx Air

Expert en protection des sols

BÂCHE AUTO-ADHÉSIVE IMPERMÉABLE RESPIRANTE REPOSITIONNABLE

Caractéristiques techniques

Futre polyester non tissé 100%, laminé d'un film PE micro-perforés mat, résiné par liant acrylique contribuant à l'évaporation des vapeurs et des solvants.

Mode d'emploi

Veillez à la propreté du sol à travailler
Eteindre le chauffage au sol (chauffant ou réfrigérant)
Respecter une Température ambiante entre 10 et 25° avec une Hygrométrie <60%.

Précautions

Ne pas exercer de pressions importantes permanentes >24h
Ne pas exposer la surface au soleil
Respecter un temps de séchage minimum de 72h après application d'un traitement de finition sur le sol. Utilisable quelque soit le support.

Important

Si dépôt exceptionnel de résine, nettoyer à l'aide d'un chiffon doux à l'eau tiède avec une goutte de produit ménager non abrasif. Le fabricant ne peut être tenu responsable.

Dimensions

1M X 25M

Épaisseur
1,7 MM

Grammage
170 GR/M²
(TOLÉRANCE +/- 5%)

Poids du rouleau
4.25 KG
(TOLÉRANCE +/- 5%)

Conditionnement
**1/2 BOX PALETTE
DE 16 ROULEAUX**




STRAMEX

SAS STRAMEX
13 rue Saint Isidore -
69003 LYON - FRANCE
contact@stramex.fr

WWW.STRAMEX.FR



3 770041 174011