




# COVEX Cx Sweet

Expert en protection des sols

## BÂCHE FEUTRE ÉTANCHE ABSORBANTE



### Caractéristiques techniques

Face supérieure en feutre absorbant 100% fibres recyclées, laminé d'un film PE mat.

### Mode d'emploi

Veillez à la propreté du sol à travailler  
Eteindre le chauffage au sol (chauffant ou réfrigérant).  
Respecter une Température ambiante entre 5 et 40° avec une Hygrométrie <60%.

### Précautions

Ne pas exercer de pressions importantes permanentes >24h.  
Ne pas exposer la surface au soleil.  
Respecter un temps de séchage minimum de 72h après application d'un traitement de finition sur le sol.

### Important

Ne convient pas aux sols fraîchement posés, poreux ou en pierre naturelle, tomettes ou béton fraîchement coulé.  
Tenir hors de portée des enfants et animaux pour éviter tout risque d'étouffement. Si dépôt exceptionnel de résine, nettoyer à l'aide d'un chiffon doux à l'eau tiède avec une goutte de produit ménager non abrasif. Le fabricant ne peut être tenu responsable.

### Dimensions

# 1M X 25M

Épaisseur  
**2 MM**

Grammage  
**220 GR/M<sup>2</sup>**

Poids du rouleau  
**5.50 KG**

Conditionnement  
**1/2 BOX PALETTE  
DE 17 ROULEAUX**



SAS STRAMEX  
13 rue Saint Isidore -  
69003 LYON - FRANCE  
contact@stramex.fr

WWW.STRAMEX.FR



3 770041 174028